

CLEAR-POINTS INTERNATIONAL CO., LTD

224/1 Soi Indhamara 45, Din-Dang, Bangkok 10400

Tel : 02-693-9551-3 Fax : 02-693-9554

PRODUCT :

PRIMER is a thin solvent-based cold bitumen priming solution designed to penetrate and seal porous surfaces to provide a base for waterproofing and damp proofing systems.

RECOMMENDED FOR :

PRIMER applied to slate, concrete, asbestos cement, light weight concrete screed and etc. Prior to water proofing treatment

TYPICAL PROPERTIES :

Relative Density (ASTM D-70)	:	0.95 Kg/1t.
Flash Point (Abel closed)	:	above 23°C
Drying time (Touch dry)	:	1 – 2 hours
Solid Content %w (ASTM D-244)	:	50%
Viscosity @ 25°C (ASTM D-88)	:	25 - 125sec
Water Content (ASTM D-95)	:	max. 0.5% vol.
Coverage	:	0.1 – 0.15 lt/m ²

STANDARD :

Comply with ASTM D-41 International Standard.

ADVANTAGES :

- Quick dry : To be resistant to normal rainfall 30 minutes after application.
- Good adhesion : To provide adhesion where asphalt is in contact with concrete or where different base is in contact.
- Water proof : To water proof the surface of the base.

APPLICATION :

- Surface must be clean and free from dirt, moss lichen etc.
- Apply by brush or spray to the area of different base will be in concrete e.g. Concrete and asphaltic concrete.
- Allow drying for 30 – 45 minute before applying with another sealing / water proofing materials.

STORAGE :

Always store in closed container and under shed. Keep away from sources of ignition and normal precautions against fire must be taken.

CLEANING OF TOOLS :

Clean with kerosine or white spirit.

HEALTH AND SAFETY :

PRIMER is highly flammable. PRIMER contains Hydrocarbon Solvents, frequent or prolonged contact with the skin is not advised Splashes on the skin should be removed quickly. Using hand and skin cleaner, then wash with soap and water.

PACKING : Available in 20 and 200 liters containers.

คุณสมบัติ

Primer เป็นวัสดุประเภท Solvent – based cold bitumen แห้งตัวได้เร็วประมาณ 30 นาที มีแรงยึดเกาะและทนทานต่อน้ำได้ดี Primer ใช้ทาผิวพื้นคอนกรีตเป็นชั้นรองพื้น ในงานติดตั้งระบบแผ่นกันซึม

วิธีการใช้งาน

- ผิวพื้นจะต้องสะอาดปราศจากคราบไขมันและฝุ่นละออง
- ทารองพื้นด้วยแปรง หรือเครื่องพ่น แล้วปล่อยให้แห้ง 30–45 นาที จึงทำการติดตั้งแผ่นกันซึมตามชั้นตอน

ปริมาณการใช้งาน

วัสดุ 0.15 ลิตร / 1 ตรม.

ขนาดบรรจุ

20, 200 ลิตร / ถัง

CLEAR-POINTS INTERNATIONAL CO., LTD

224/1 Soi Indhamara 45, Din-Dang, Bangkok 10400

Tel : 02-693-9551-3 Fax : 02-693-9554

<http://www.clear-points.com>